

FICHA TÉCNICA

Encaladora DE TIRO

MODELO

EI



Descripción del equipo

Implemento diseñada para la aplicación de abonos minerales en terrenos extensos, para su distribución uniforme y fácil incorporación al mismo. Cuenta con un sistema de distribución el cual permite ajustar la cantidad entregada al suelo de acuerdo a la velocidad del tractor y la graduación de la distancia del piso.



VENTAJAS



- Consta de una amplia variedad de configuraciones para el proceso de distribución.



- Garantiza que el producto sea dosificado sin que hallan perdidas importantes debidas a fuertes vientos (perdidas por deriva) gracias a que su descarga es a una corta distancia del suelo.



- Su utilización garantiza la neutralización de la acidez de los suelos y la mejora en su PH, gracias a la distribución de Cal (carbonato de calcio).



Características

Llantas ¹

- Llantas agrícolas Rin 12.

Sistema de Rueda que permite liberar el sistema de dosificación para movilización en vías rurales.



Enganche ²

- Posibilidad de engancharse al tiro del tractor o a un implemento de labranza.



Dosificación ³

- Tiene la posibilidad de ajustar el ángulo de la vertedera a 45° para la apertura de zanjas o cavidades



Datos técnicos

Modelo	Peso del implemento (Kg)	Ancho de trabajo (M)	Número de llantas	Capacidad de carga (Kg)	Potencia requerida (Hp)
EI - 2	250	2,0	2 Rin 12"	400	20
EI - 2,5	250	2,5	2 Rin 12"	500	30
EI - 3	450	3,0	2 Rin 12"	750	40
EI - 4	650	4,0	2 Rin 12"	1000	50
EI - 5	850	5,0	2 Rin 12"	1250	60
EI - 6	1050	6,0	2 Rin 12"	1500	70



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 CII 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

